



FR MODE D'EMPLOI

Le calcium Mixer est un appareil performant permettant d'approvisionner l'eau de mer en calcium.
L'eau osmosée s'écoulant de l'appareil possède alors une très haute dureté carbonatée.

Notice pour le montage sans pompe de dosage

1. Placer le **CALCIUM MIXER** à côté du récipient à remplir (filtre ou aquarium).
   Le cas échéant, placer le **CALCIUM MIXER** de façon que sa sortie d'eau **(2)** soit placée quelques centimètres au dessus du contenant pour que l'eau puisse s'écouler.
2. L'entrée d'eau **(1)** doit être reliée avec du tuyau 4 x 6 mm qui doit être placé dans la connection d'entrée d'eau.
3. Remplir le réservoir du **CALCIUM MIXER (4)** avec de **l'eau osmosée** (l'alimentation en eau de mer du Calcium Mixer n'est absolument pas permise), ajouter 2-3 cuillère d'hydroxide de Calcium (ou un produit similaire vendu dans le commerce) et remuer.
4. Brancher le **CALCIUM MIXER** pour le mettre en route.

Notice pour le montage avec pompe de dosage

1. Placer le **CALCIUM MIXER** à côté du récipient à remplir (filtre ou aquarium).
2. Le cas échéant, placer le **CALCIUM MIXER** de façon que sa sortie d'eau **(2)** soit placée quelques centimètres au dessus du contenant pour que l'eau puisse s'écouler.
3. Relier la pompe de dosage **(5)**, la soupape magnétique **(3)** et l'entrée d'eau **(1)** avec du tuyau de 4 x 6 mm selon le shéma.
4. Enlever le moteur du **CALCIUM MIXER** et remplir le corps du **CALCIUM MIXER (4)** avec de **l'eau osmosée**, ajouter env. 150 g d'hydroxide de Calcium (ou un produit similaire vendu dans le commerce) et bien remuer.
5. Replacer le moteur du **CALCIUM MIXER** et le brancher pour le mettre en route.

CONSEILS:
A titre de pompe de dosage, la pompe 1 canal Aquatic Nature convient parfaitement.

Entretien

Lorsqu'il n'y a plus d'hydroxyde de calcium dans le corps de l'appareil (lors d'un test KH, cette valeur aura tendance à descendre), enlever la prise de l'appareil, refermer le robinet du goutte à goutte, pincer le tuyau de rejet d'eau, enlever le moteur du KM 500 et nettoyer le corps du Mixer. Verser 150g d'hydroxyde de calcium en poudre dans le corps du Calcium Mixer. Puis procéder à nouveau comme il est indiqué dans la mise en route de l'appareil.

Important

- NE JAMAIS ALIMENTER le Calcium Mixer avec de L'EAU SALEE
- Ne pas mettre plus d'hydroxyde de calcium qu'il est conseillé dans ce mode d'emploi.
- Placer toujours l'appareil à un endroit sec à l'abri des éclaboussures d'eau.

